

SILICONE SLEEVES



As mangas de silicone são de qualidade alimentícia e farmacêutica, com ou sem reforço têxtil, para transporte de líquidos ou semi-líquido a baixa pressão (fluxo por gravidade) ou proteção contra contaminação exterior-interior ou interior-exterior em áreas de manipulação de produto, por exemplo, em agitadores com junta Universal. A alta flexibilidade permite uma perfeita absorção de vibrações. O aspecto translúcido permite o controle visual do produto transportado.

Estrutura Padrão

- Manga sem reforço têxtil com espessura de parede de 1,3mm (+1,0 / -0,5 mm) / 0,05 polegadas (+0,040 / -0,002 polegadas).
- Manga com 1 reforço têxtil com espessura de parede de 2,3mm (+1,0 / -0,5 mm) / 0,09 polegadas (+0,040 / -0,002 polegadas).

Comprimento Máximo de Fabricação: 4m (13')

Possibilidade de produção em diferentes espessuras mediante pedido.

Opções do material de Silicone

- Norma Norte Americana FDA (Foods and Drugs Administration) 21 CFR 177.2600
- Norma Alemã BfR capítulo XV
- Norma USP Classe VI curada a platina

FORMATOS ESPECIAIS DE SILICONE



Conforme pedido produzimos formatos padrão de silicone como tubos curvados (45° e 90° joelhos, reduções), juntas de expansão e também formatos customizados de acordo com suas especificações.

Um exemplo é nossa nova gama especial ADAPTASIL®, o que te possibilita com facilidade a conexão de duas, três, quatro ou até mesmo um maior número de conexões metálicas mediante um adaptador de silicone flexível com qualquer conexão padrão ou especial.

Para maiores informações sobre ADAPTASIL® por favor, consulte a Ficha Técnica.

* De acordo com nosso SISTEMA SZR® (Sem zona de Retenção)